



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Basic Plus SAE 10W-40

Технічний аркуш

DynaPower Basic Plus SAE 10W-40 – напівсинтетичне моторне масло для сучасних бензинових та дизельних легкових автомобілів та мікроавтобусів. Основа масла створена з високоякісної синтетичної базової оливи, одержаної за допомогою технології гідрокрекінгу, яка наближає експлуатаційні параметри цього продукту до повністю синтетичних олив (ПАО), проте вигідно відрізняючись ціновим фактором. Високотехнологічні присадки допомагають забезпечити маслу DynaPower Basic Plus такі якості, як відмінна низькотемпературна поведінка (температура застигання -39°C), суттєво покращений захист від зносу (порівняно з маслом DynaPower Basic SAE 10W-40), ефективна протидія відкладенням, нейтральність до прокладок/ущільнювачів та сумісність з біопаливом.

Високе лужне число дозволяє успішно застосовувати це масло навіть якщо є ризик неякісного палива, яке містить понаднормовану кількість сірки, оскільки лужні елементи нейтралізують агресивні оксиди сірки, що утворюються під час згоряння палива.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,861 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	91,6 мм ² /с	DIN 51562
при 100°C	13,8 мм ² /с	DIN 51562
Індекс в'язкості	154	DIN ISO 2909
Температура застигання	-39°C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	224°C	DIN ISO 2592
Лужне число	10,2 мг КОН/г	DIN ISO 3771

Стандарти якості:

ACEA A3/B4

API SN/CF

Допуски виробників (рівень):

MB 229.1

VW 501 01 / 505 00

Renault RN 0700