



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Premium F SAE 5W-30

Технічний аркуш

DynaPower Premium F SAE 5W-30 – синтетична моторна олива з виразним ефектом економії палива для сучасних легкових автомобілів Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, а також багатьох японських та корейських марок автомобілів.

Продукт відноситься до категорії моторних олив зі зниженою в'язкістю HTTS (High Temperature High Shear viscosity), його в'язкість при температурі 150°C допускається на рівні нижчому від 3,5 мПа/с (але не нижче 2,9 мПа/с). Це означає, що олива DynaPower Premium F SAE 5W-30 повинна застосовуватись лише в сучасних двигунах з відповідною конструкцією, що створена з метою зменшення витрати палива, де масло грає не останню роль. Застосування ж таких олив у двигунах старшого покоління, де не рекомендовані оливи класу A1/B1, A5/B5, не рекомендується.

DynaPower Premium F SAE 5W-30 гарантує прекрасний захист від зносу, суттєву економію палива, чистоту двигуна, безпроблемний старт взимку та легкий хід на холодній фазі роботи двигуна. Також характеризується стабільністю в'язкості впродовж довгих інтервалів заміни.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,850 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	51,3 мм ² /с	DIN 51562
при 100°C	9,64 мм ² /с	DIN 51562
Індекс в'язкості	176	DIN ISO 2909
Температура застигання	- 39 °C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	235 °C	DIN ISO 2592

Стандарти якості:

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF

Допуски виробників (рівень):

Ford WSS-M2C 913-A
Ford WSS-M2C 913-B
Ford WSS-M2C 913-C
Ford WSS-M2C 913-D
Jaguar
Renault RN 0700