



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Premium M SAE 5W-40

Технічний аркуш

DynaPower Premium M SAE 5W-40 – повністю синтетичне моторне масло вищого класу для застосування в сучасних форсованих двигунах: як бензинових, так і дизельних (крім тих, що оснащені сажевими фільтрами DPF). Зокрема, підходить для багатоклапанних двигунів, двигунів с турбонаддувом та системами Common Rail. Даний продукт містить велику кількість присадок для ефективної протидії зносу та підтримання двигуна в чистоті. Синтетична основа гарантує міцність масляної плівки навіть за умов екстремальних навантажень, стабільність показників протягом довгих інтервалів заміни, економічність.

Клас в'язкості SAE 5W гарантує не лише легкий запуск за будь-яких морозів взимку, а і легкість ходу та суттєву економію палива на холодній фазі роботи двигуна. Формула масла забезпечує ефективну протидію утворенню відкладень та нагару.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,850 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	86,5 мм ² /с	DIN 51562
при 100°C	14,0 мм ² /с	DIN 51562
Індекс в'язкості	168	DIN ISO 2909
Температура застигання	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	210 °C	DIN ISO 2592
Лужне число	10,0 г КОН/г	DIN ISO 3771
Зольність	1,2 г/100 г	DIN 51575

Стандарти якості:

ACEA A3, B4
API SN/CF

Допуски виробників (рівень):

Mercedes-Benz 229.5 / 229.3 / 226.5
BMW Longlife-01
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
Renault RN 0710 / 0700
PSA B71 2296
GM LL-B-025