



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Premium SAE 5W-40

Технічний аркуш

DynaPower Premium SAE 5W-40 – це моторна олива, призначена для застосування у форсованих двигунах легкових авто та мікроавтобусів, в тому числі з турбонаддувом, як бензинових так і дизельних, у відповідності до рекомендацій виробника двигуна. Клас в'язкості дозволяє застосовувати цей продукт впродовж року за будь-яких температур.

Завдяки використанню базової оливи найвищої якості разом з відповідними присадками DynaPower Premium 5W-40 має прекрасні протизадирні характеристики. Ретельно підібрана система присадок запобігає утворенню нагару та гарантує чистоту двигуна, зокрема відсутність відкладень на поршнях, кільцях, сідлах клапанів, свічках та турбіні.

Завдяки особливій міцності масляної плівки гарантується надійність роботи при високих зовнішніх температурах, а також при повному навантаженні. Запобігає відкладенню чорного шламу. Якість базової синтетичної оливи дає дуже низький рівень випаровуваності, що означає мінімальну витрату масла. Повністю сумісне з подібними продуктами інших виробників. Не потребує промивання двигуна перед першим застосуванням.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,856 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	85,30 мм²/с	DIN EN ISO 3104
при 100°C	14,10 мм²/с	DIN EN ISO 3104
Індекс в'язкості	171	DIN ISO 2909
Температура застигання	- 33 °C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	228 °C	DIN ISO 2592

Стандарти якості:

API SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4

Допуски виробників (рівень):

Mercedes-Benz 229.3

VW 502 00 / 505 00

BMW Longlife-98

Porsche

Opel GM-LL-B-025

Renault RN 0700 + RN 0710