



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Racing SAE 5W-50

Технічний аркуш

DynaPower Racing SAE 5W-50 – повністю синтетичне моторне масло вищого класу, розроблене для застосування в форсованих двигунах легкових автомобілів, які зазнають високих навантажень в таких умовах як спортивні змагання, експлуатація з причепом, висока температура, тощо. Підвищена в'язкість при температурі 100°C на рівні SAE 50 гарантує надвисоку міцність масляної плівки. Особливо рекомендується, коли стоїть задача зменшити витрату масла (за умов відповідності рекомендаціям виробника).

Окрім ефективності за високих температур, клас SAE 5W забезпечує надійний пуск взимку та легкий хід з перших секунд роботи та економію паливо на "холодній" фазі. Пакет присадок протидіє зносу, корозії, окисленню масла, та протидіє відкладенням та нагару завдяки наявності диспергентів та дисперсантів, які підтримують продукти зносу у підвішеному стані. Високе лужне число дозволяє успішно застосовувати цей продукт, навіть коли є ризик неякісного палива, оскільки лужні елементи будуть нейтралізувати агресивні оксиди сірки.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,853 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	100,9 мм ² /с	DIN 51562
при 100°C	17,3 мм ² /с	DIN 51562
Індекс в'язкості	188	DIN ISO 2909
Температура застигання	-39°C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	223°C	DIN ISO 2592
Лужне число	10,5 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Зольність	1,33 г/100 г	DIN 51575

Стандарти якості:

ACEA A3/B4
API SN/CF

Допуски виробників (рівень):

MB 229.3
VW 502 00 / 505 00
PSA B71 2290
Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2
Porsche A40