



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Synth RN SAE 5W-30

Технічний аркуш

DynaPower Synth RN – синтетична енергоощадна моторна олива для дизельних і бензинових двигунів легкових та легких комерційних автомобілів Renault, Dacia, а також Nissan та Mercedes-Benz з двигунами Renault. Ідеально підходить до найсучасніших дизельних моторів, оснащених сажовими фільтрами DPF та системами рециркуляції відпрацьованих газів EGR.

В основі – високоякісне синтетичне базове масло та сучасний пакет присадок, спеціально розроблені для забезпечення найвищого рівня захисту від зносу, стійкості властивостей масла протягом подовжених сервісних інтервалів та забезпечення довгого терміну служби сажових фільтрів.

Масло, не зважаючи на низьку сульфатну зольність та невелике лужне число, має дуже сильні протиокислювальні та нейтралізуючі властивості, високу термічну стабільність.

Особливо рекомендується для застосування в двигунах, яким передбачено застосування масел специфікації Renault RN0720. Зокрема, це дизельні мотори розробки Renault, що встановлюються на автомобілі марок Renault, Dacia, Nissan, Mercedes-Benz.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,851 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	66,0 мм²/с	DIN 51562
100°C	11,7 мм²/с	DIN 51562
Індекс в'язкості	176	DIN ISO 2909
Температура застигання	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	228 °C	DIN ISO 2592
Загальне лужне число (TBN)	7,3 мгКОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатна зола	0,49 г/100г	DIN 51575

Стандарти якості:

ACEA C4

Допуски виробників (рівень):

Renault RN0720

Mercedes-Benz 226.51

Mercedes-Benz 229.51

Fiat 9.55535-S4